

Karta charakterystyki preparatu chemicznego

Nazwa produktu: *EXTRA BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ*

Nr karty: KW- F49/2

PKWiU: 24.30.11-50.00

Wydanie: 2
Data wydania: 08.12.2005
Data aktualizacji: 20.03.2007
Strona 1/ 6

1. Identyfikacja preparatu

- Identyfikacja preparatu

Nazwa preparatu: *EXTRA BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ*

- Zastosowanie preparatu: Extra biała jest nowoczesną winylową farbą emulsyjną do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

- Identyfikacja producenta**

Akzo Nobel Coatings sp. z o.o.
87-800 Włocławek , ul. Duninowska 9
tel. +48 054 23 00 000 , 41 14 000
fax.+48 054 23 00 600 , 41 14 600

Informacje o produkcie:

Bezpłatna Infolinia tel. 0800 154 075
Dział Rozwoju tel. +48 054 23 00 317, 41 14 370
Dział Obsługi Klienta tel. +48 054 23 00 000, 41 14 000

- Telefon alarmowy :
998 lub 112

2. Skład i informacja o składnikach

EXTRA BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ jest zgodna z wymaganiami normy PN-C-81914:2002.

Produkt stanowi zawiesinę pigmentów, wypełniaczy w wodnej dyspersji z dodatkiem środków zwilżająco-dyspergujących.

Substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia, stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 05.201.1674 z dnia 14.10.2005r.wraz z Załącznikiem do niniejszego Rozporządzenia).

Nazwa substancji	% wag.	Nr CAS	Nr WE (EINECS)	Nr indeksowy	Klasyfikacja substancji	
					Symbole ostrzegawcze	Zwroty zagrożenia (R)
1,2-benzotiazolin-3-on	< 0,05	2634-33-5	220-120-9	613-088-00-6	Xn, N, Xi	R: 22-38-41-43-50
mieszanina 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu[nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)	<0,0015	55965-84-9	-	613-167-00-5	T, N, C	R: 23/24/25-34-43-50/53

Znaczenie zwrotów R wymienionych w tabeli - patrz p. 16

3. Identyfikacja zagrożeń

Produkt nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny.

- Zagrożenie dla zdrowia

- Zagrożenie dla środowiska

- Zagrożenie pożarowe

Karta charakterystyki preparatu chemicznego

Nazwa produktu: *EXTRA BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ*

Nr karty: KW- F49/2

PKWiU: 24.30.11-50.00

Wydanie: 2
Data wydania: 08.12.2005
Data aktualizacji: 20.03.2007
Strona 2/ 6

-
- Zagrożenie fizyczne/chemiczne
-

4. Pierwsza pomoc

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych
Przy nadmiernej ekspozycji zapewnić dobrą wentylację.
 - W przypadku kontaktu ze skórą
Zdjąć poplamioną odzież. Skórę przemyć dokładnie wodę z mydłem, lub odpowiednim środkiem czyszczącym do skóry. NIE UŻYWAĆ rozpuszczalników ani rozcieńczalników!
 - W przypadku kontaktu z oczami
Natychmiast przemyć dużą ilością czystej, bieżącej wody przez co najmniej 10 minut. Skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem.
 - W przypadku połknięcia
W przypadku połknięcia, natychmiast skonsultować się z lekarzem. Osobę poszkodowaną ułożyć wygodnie. Nie WYWOŁYWAĆ wymiotów.
 - Wskazówki ogólne
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Lekarzowi należy pokazać niniejszą kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę. W żadnym przypadku osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do ust.
-

5. Postępowanie w przypadku pożaru

- Środki gaśnicze właściwe : Produkt jest roztworem wodnym i nie może się palić dopóki nie odparuje woda. W przypadku odparowania wody, pozostałość może podtrzymywać pożar. W takich przypadkach, jako środków gaśniczych można używać pianę, mgłą wodną lub dwutlenek węgla.
 - Środki gaśnicze , których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa.
-
- Środki ochrony indywidualnej dla strażaków
-

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

- Ochrona osobista
Unikać kontaktu ze skórą, oczami.
 - Ochrona środowiska
Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji.
 - Metody oczyszczania i zbierania
Większe wycieki ograniczyć nasypem zebrać i przepompować do zbiornika, mniejsze zebrać niepalnym materiałem absorpcyjnym, np. piaskiem, ziemią, ziemią okrzemkową i umieścić w pojemniku w celu utylizacji (patrz punkt 13). Małe ilości zetrzeć chłonnym materiałem (np. szmatką, gąbką). Nie używać rozpuszczalników.
-

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

- Postępowanie z preparatem
Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić materiał przed zamarznięciem. Unikać kontaktu ze skórą, oczami. Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Środki ochrony osobistej: patrz punkt 8.
- Magazynowanie
Magazynować w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 °C przy sprawnie działającej wentylacji, znacznie powyżej temperatury krzepnięcia. Przechowywanie w temperaturach niższych niż temperatura krzepnięcia może być szkodliwe dla wyrobu. Chronić przed nasłonecznieniem. Po otwarciu opakowanie należy

Karta charakterystyki preparatu chemicznego

Nazwa produktu: *EXTRA BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ*

Nr karty: KW- F49/2

PKWiU: 24.30.11-50.00

Wydanie: 2
Data wydania: 08.12.2005
Data aktualizacji: 20.03.2007
Strona 3/ 6

szczelnie zamykać i przechowywać pionowo, aby uniknąć wycieku. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, nie spożywać pokarmów.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

- Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa.

Środki ochrony indywidualnej:

- Ochrona rąk
- Ochrona skóry
- Ochrona dróg oddechowych
- Ochrona oczu

9. Właściwości fizykochemiczne

Parametr	Wartość
Postać:	ciecz
Kolor:	biała
Zapach:	słaby
Temperatura krzepnięcia / zakres °C (woda):	0
Temperatura wrzenia / zakres °C (woda):	100
Temperatura zapłonu (°C):	wrze bez zapłonu
Zapalność(ciało stałe, gaz):	-
Temperatura samozapłonu(°C):	-
Granice wybuchowości:	
Dolna (20°C), %obj.:	-
Górna (100°C), %obj.:	-
Prężność par 20 °C mbar (woda):	-
Gęstość (20 °C), g/cm ³ :	1,47±0,02
Gęstość par wzgl. powietrza:	-
Rozpuszczalność w wodzie (20 °C):	zupełna
pH przy (g/l wody) (20 °C):	7,5-9,0
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda):	-
Lepkość wg viskozymetru Brookfielda typu RTV (20 obr/min, w temp. 23 °C cP), co najmniej: - rotor nr 4	6000-8500
LZO, g/l	0

10. Stabilność i reaktywność

- Stabilność

Produkt stabilny pod warunkiem użycia zgodnego z przeznaczeniem i z zalecanymi warunkami przechowywania. Produkt należy chronić przed mrozem, gdyż może to pogorszyć jego jakość.

- Reaktywność

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Niebezpieczne produkty rozpadu:

Karta charakterystyki preparatu chemicznego

Nazwa produktu: *EXTRA BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ*

Nr karty: KW- F49/2

PKWiU: 24.30.11-50.00

Wydanie: 2
Data wydania: 08.12.2005
Data aktualizacji: 20.03.2007
Strona 4/ 6

W wysokiej temperaturze mogą wydzielać się toksyczne gazy i dymy (tlenek węgla, dwutlenek węgla).

11. Informacje toksykologiczne

Nie przeprowadzono badań toksykologicznych dla tego produktu.

- W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

- W przypadku kontaktu ze skórą

Powtarzający się lub długotrwały bezpośredni kontakt ze skórą może powodować przejściowe podrażnienie.

- W przypadku kontaktu z oczami

Przy zachlapaniu oczu może wystąpić podrażnienie lub zapalenie spojówek.

- W przypadku połknięcia

Połykanie większej ilości produktu może spowodować niedyspozycję, zaburzenia żołądkowo-jelitowe łącznie z wymiotami i bólem brzucha.

12. Informacje ekologiczne

Nie przeprowadzono badań ekotoksycznych dla tych produktów.

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji i cieków wodnych.

13. Postępowanie z odpadami

Pozostałości lub rozlany produkt należy usuwać jako odpady niebezpieczne z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów szczeliw i farb drukarskich kod odpadów produktu: **08 01** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. (Dz.U. nr 112 poz. 1206 z 2001r.), Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z dnia 20.06.2001r.)

- odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 – **08 01 12**

- Postępowanie z produktem

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (*Ustawa o odpadach, Dz.U. nr 62, poz.628 z 2001r. wraz z późniejszymi zmianami*), w instalacjach lub urządzeniach spełniających określone wymagania.

Zalecany sposób unieszkodliwiania: spalanie, odzysk.

- Postępowanie z opakowaniami

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (*Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. nr 63, poz.638 z dnia 11.05. 2001r.*).

14. Informacje o transporcie

Produkt nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny wg przepisów transportowych.

Transportowanie zgodnie z :

ADR (drogowy): -
RID (kolejowy): -
IMDG(morski): -
ICAO/IATA(lotniczy): -

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Klasyfikację i oznakowanie produktu dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171 poz. 1666) , Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173 poz.1679)

Oznakowanie opakowań

Karta charakterystyki preparatu chemicznego

Nazwa produktu: *EXTRA BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ*

Nr karty: KW- F49/2

PKWiU: 24.30.11-50.00

Wydanie: 2
Data wydania: 08.12.2005
Data aktualizacji: 20.03.2007
Strona 5/ 6

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R)

brak

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S)

S2 Chronić przed dziećmi

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

LZO: A (1) (FW) (75/30)

Max LZO g/l: 0

Źródła podstawowych przepisów prawnych

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140 poz.1171) wraz ze zmianą z dnia 14.12.2004r. (Dz. U. Nr 2 poz. 8 z 2005r.)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171 poz.1666 z 2003r.) ze zmianą z dnia 29.10.2004r.(Dz.U. nr 243 poz. 2440z 2004r.)
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173 poz.1679 z 2003r.) ze zmianą z dnia 09.11.2004r. (Dz.U. nr 260 poz.2595 z 2004r.)
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 05.201.1674 z dnia 14.10.2005r.wraz z Załącznikiem do niniejszego Rozporządzenia).
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206)
6. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116 poz. 503)
7. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z póź. zmianami oraz Ustawa z dnia 29.07.2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 12.09.2005)
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217 poz. 1833) wraz ze zmianą z dnia 10.10.2005r. (Dz.U.05.212.1769).
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.)
10. Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 poz.84) ze zmianami Dz.U. nr 100 poz. 1085, nr 123 poz. 1350, nr 125 poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. nr 135 poz.1145, nr 142 poz.1187, nr 189 poz. 1852
11. Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.
12. Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz.1671)
13. Ustawa z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63 poz. 638, z 2003r. Dz.U. Nr 7 poz. 78, nr 11 poz.97 z 18.12.2003r.)
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2005r w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U. Nr 73 poz.645)
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.10.2005r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów (Dz.U. Nr 216 poz.1826)

16. Inne informacje

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli w p.2

Karta charakterystyki preparatu chemicznego

Nazwa produktu: *EXTRA BIAŁA FARBA DO WNĘTRZ*

Nr karty: KW- F49/2

PKWiU: 24.30.11-50.00

Wydanie: 2
Data wydania: 08.12.2005
Data aktualizacji: 20.03.2007
Strona 6/ 6

R22	Działa szkodliwie po połknięciu
R23/24/25	Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu
R34	Powoduje oparzenia
R38	Działa drażniąco na skórę
R41	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
R43	Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
R50	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
R50/53	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Kartę Charakterystyki sporządził(-a): Beata Górkiewicz, Grażyna Piątkowska

Informacje zawarte w tej publikacji, według naszych doświadczeń są prawdziwe i dokładne, ale ponieważ warunki transportu, magazynowania i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

Zmiany w karcie w stosunku do poprzedniego wydania :uwzględniono zmianę nazwy firmy z Nobiles Sp. z o.o. na Akzo Nobel Coatings sp. z o.o., zmianę nazewnictwa, zastosowania produktu (patrz punkt 1); uwzględniono zmiany w recepturze i/lub klasyfikacji substancji (patrz punkt 2), wartość LZO (patrz punkt 9, 15) co w konsekwencji ma wpływ na informacje zawarte w pozostałych punktach.