

ATLAS DELFIN

ŚRODEK OCHRONNY DO PŁYTEK NIEGLAZUROWANYCH I FUG DO ZABEZPIECZANIA PRZED PLAMAMI OD WODY, OLEJÓW, TŁUSZCZÓW

DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

ZASTOSOWANIE

ATLAS DELFIN przeznaczony jest do impregnacji i zabezpieczenia przed zabrudzeniami podłoży o podwyższonej nasiąkliwości. Zalecany jest do ochrony powierzchni ceramicznych nieszkliwionych, kamiennych oraz wykonanych z zapraw cementowych (np. fug). Zaimpregnowanie tego rodzaju powierzchni ATLASEM DELFIN, czyni je odpornymi na zabrudzenia pochodzące z olejów, tłuszczów, kawy, herbaty, a także wody. ATLAS DELFIN może być używany wewnątrz i na zewnątrz budynku.

WŁAŚCIWOŚCI

ATLAS DELFIN produkowany jest jako gotowa do użycia, wodna dyspersja akrylowa. Jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Po wyschnięciu jest bezbarwny, nadaje płytkom nieglazurowanym delikatny połysk, a starym, matowym okładzinom świeży wygląd. Dzięki dużej zdolności penetracji ATLAS DELFIN wnika w wierzchnią warstwę płytek, tworząc jednocześnie na ich powierzchni trwałą powłokę ochronną, a pokryte nim elementy stają się łatwiejsze do pielęgnacji. Powłoka wykonana z ATLASA DELFIN jest odporna na powszechnie używane środki czystości i nie ulega zniszczeniu nawet przy silnych obciążeniach. ATLAS DELFIN jest mrozoodporny, po zastosowaniu na podłożu jest odporny na temperatury od -20°C do +80°C.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność ATLASA DELFIN, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Po ułożeniu płytek i ewentualnym zafugowaniu, powierzchnię należy oczyścić przy użyciu specjalnych środków lub tylko wodą. Pozostałości po cemencie należy usunąć środkiem czyszczącym ATLAS SZOP.

PRZYGOTOWANIE EMULSJI

ATLAS DELFIN produkowany jest jako gotowa do bezpośredniego użycia emulsja. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać.

SPOSÓB UŻYCIA

Płyn ATLAS DELFIN nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej gąbką lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Nie pozostawiać kałuż! Na bardziej chłonnych podłożach, po ok. 30 minutach schnięcia, płyn nanieść jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Użytkowanie posadzki należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji. Fugi można impregnować po ich stwardnieniu, nanosząc płyn cienkim pędzelkiem po upływie 2 tygodni od momentu ich wykonania.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 1 kg emulsji na ok. 15÷20 m^2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża i rodzaju zastosowanej ceramiki.

NARZĘDZIA

Gąbka lub pędzel malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Do usuwania pozostałości po emulsji ATLAS DELFIN służy środek ATLAS SZOP 2000.

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe: 0,25 kg, 1 kg, 5 kg.
Paleta: 300 kg w pojemnikach 0,25 kg, 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Chronić przed dziećmi! Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.

DANE TECHNICZNE

Temperatura podłoża i otoczenia ..... od +5°C do +25°C
Użytkowanie posadzki ..... po 24 godzinach
Gęstość emulsji ..... 1,0 g/cm^3

Wyrób posiada Ocenę Higieniczną Państwowego Zakładu Higieny nr 2/B-1215/93.