

Primacol® Farba tablicowa

Primacol® Farba tablicowa to farba, za pomocą której można uzyskać powierzchnię tablicy szkolnej na wewnętrznej ścianie. Nadaje się ona do pisania i rysowania kredą. Dzięki niej uzyskuje się efekt dekoracyjny w pokoju dziecięcym, zaś do zastosowań praktycznych w kuchni czy też biurze.

1. WŁAŚCIWOŚCI

Farba tablicowa to akrylowa, wodorozcieńczalna farba do wymalowań wewnętrznych, tj. ścian i sufitów z betonu, tynku cementowego lub wapienno-cementowego, muru, podłogi z gipsu, płyt wiórowo-cementowych. Powierzchnia pomalowana tą farbą jest odpowiednikiem tablicy szkolnej. Zatem można na niej pisać i rysować kredą szkolną. Właściwości te warunkują takie cechy farby jak wysoka przyczepność do podłoża, odporność na ścieranie, odporność na wodę.

2. DANE TECHNICZNE

charakterystyka	wodna dyspersja akrylowa wypełniacze
kolor	czarny
zapach	łagodny, specyficzny
pH	8,0±1
gęstość	1,5±0,1 g/cm ³
czas schnięcia dotykowy	2-4 godziny
uzyskanie pełnych właściwości	min. po 3 dniach
mycie narzędzi	ciepła woda z detergentem
rozcieńczalnik	woda
wydajność	10 m ² /litr (jedna warstwa)
okres trwałości	24 miesiące od daty produkcji

3. STOSOWANIE

Przed rozpoczęciem malowania głównego zalecane jest dokonanie próby w celu zapoznania się z techniką nanoszenia farby.

Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Malować za pomocą wałka bądź pędzla. W zależności od temperatury otoczenia czas schnięcia dotykowy waha się w granicach 2-4 godzin. Następnie nanieść drugą warstwę farby. Dwie warstwy stanowią minimum do uzyskania efektu tablicy. Farba uzyskuje pełnię swoich właściwości po minimum 3 dniach od aplikacji.

Jeżeli zechcemy w krótkim czasie od aplikacji, np.: rok czy dwa lata, usunąć farbę, wówczas zalecamy najpierw położenie tapety, a następnie farby tablicowej. Taki zabieg ułatwi usunięcie powłoki.

4. PODŁOŻE

Świeże tynki mogą być malowane po 4 tygodniach sezonowania. Podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone, stabilne. Brud, kurz, resztki farb klejowych oraz innych łuszczących się powłok należy usunąć. Ubytki tynku powinny być uzupełnione odpowiednią szpachlówką. W celu umocnienia podłoża stosować środki gruntujące, np.: Primagrunt. W przypadku ścian o większym ryzyku wystąpienia grzyba ściennego, warto zastosować płynny dodatek przeciwegzyciczny do farb Primacol Fungoset-2.

5. BEZPIECZEŃSTWO

BHP:	produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny
pożarowe:	produkt wodny – niepalny
środowiskowe:	nie klasyfikowany jako niebezpieczny

6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w temp. 5–30°C, w suchym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Okres trwałości wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

7. INFORMACJE PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte tutaj są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.

8. POZOSTAŁE INFORMACJE

Po więcej informacji o możliwych do uzyskania efektach dekoracyjnych, prosimy o kontakt pod numerem 085 7104 000. Zapraszamy na nasze strony internetowe: www.unicell.pl, www.dekorujemydom.pl.

Autor: Luiza Szwed
Data: 18.09.2009r